

Panamera® Multifocal-Sensorsysteme



S 4



S 7/8

Baseline	S4 40/11	S4 30/22	S7 76/22	S7 46/45	S7 47/90	S8 149/11
Horizontales Sichtfeld	11°	22°	22°	45°	90°	11°
Strecke über 125 / 250 p/m	180 m / --	90 m / --	127 m / --	94 m / --	47 m / --	273 m / 136 m
Fläche über 125 p/m.	3100 m ²	1650 m ²	3200 m ²	3300 m ²	1700 m ²	7400 m ²
Bildrate	12,5 fps	12,5 fps	12,5 fps	12,5 fps	12,5 fps	12,5 fps
Lichtempfindlichkeit	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
Anzahl Sensorpixel	16 MP	16 MP	28 MP	28 MP	28 MP	32 MP
Effektive Auflösung	40 MP	30 MP	76 MP	46 MP	47 MP	149 MP

Topline	S4 40/12	S4 30/24	S7 75/24	S7 46/48	S7 45/95	S8 146/12
Horizontales Sichtfeld	12°	24°	24°	48°	95°	12°
Strecke über 125 / 250 p/m	165 m / --	86 m / --	116 m / 58 m	86 m / --	43 m / --	250 m / 125 m
Fläche über 125 p/m	2900 m ²	1550 m ²	2870 m ²	3090 m ²	1510 m ²	7400 m ²
Bildrate	30 fps	30 fps	30 fps	30 fps	30 fps	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,01 lux	0,01 lux	0,01 lux	0,01 lux	0,01 lux	0,01 lux
Anzahl Sensorpixel	16 MP	16 MP	28 MP	28 MP	28 MP	32 MP
Effektive Auflösung	40 MP	30 MP	75 MP	46 MP	45 MP	146 MP

Nightline	S7 50/14	S7 44/30 DN	S7 43/45
Horizontales Sichtfeld	14°	30°	45°
Strecke über 125 / 250 p/m	160 m / --	85 m / --	52 m / --
Fläche über 125 p/m	3230 m ²	1800 m ²	1096 m ²
Bildrate	30 fps	30 fps	30 fps
Lichtempfindlichkeit	0,002 lux	0,002 lux mit ICR	0,002 lux mit ICR
Anzahl Sensorpixel	16 MP	16 MP	16 MP
Effektive Auflösung	50 MP	44 MP	43 MP